



Pece ATEX do výbušného prostředí

Dotkněte se ovládání počítače

MTS | PRECISION MEASUREMENT

Zámky odolné proti výbuchu

240mm

← Tlustá izolace 240-300 mm

Švýcarské ohřívače

2kanálový USB rekordér + plná historie

Nucená cirkulace oběma stěnami a podlahou

	Seria SL
Napájení	Prąd
Stupeň zabezpečení	ATEX II 3G
Shoda (zóna 2)	✓
Sušení hořlavých rozpouštědel	✓
Nucená cirkulace vzduchu	✓
Dvoukanálový USB záznamník teploty	✓
Počet teplotních čidel	MTS 2+
Tloušťka stěny (mm)	240

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Tloušťka stropu (mm)	300
Počet programů	20
Maximální počet kroků v programu	10
Průměrná doba ohřevu až 180 ° C	35min
Počet dveřních křídel	2
Diagnostika / aktualizace přes internet	✓
Počítadlo spotřeby médií	✓
Stropní prvky z nerezové oceli	✗
Přímé topení	✗
Tyristorový regulátor výkonu	✓
Systém ventilace komory	✓
Uzávěry odolné proti výbuchu	✓
Silikonové těsnění dveří	✓