



## ATEX explosionsgeschützte Öfen



|                                        | Seria SL          |
|----------------------------------------|-------------------|
| Leistung                               | Elektrizität      |
| Sicherheitsstufe                       | <b>ATEX II 3G</b> |
| Konformität( <b>Zone 2</b> )           | ✓                 |
| Trocknen von brennbaren Lösungsmitteln | ✓                 |
| Zwangsluftzirkulation                  | ✓                 |
| Zweikanaliger USB-Temperaturrekorder   | ✓                 |
| Anzahl der Temperatursensoren          | MTS 2+            |

## ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Wandstärke (mm)                            | 240   |
| Deckendicke (mm)                           | 300   |
| Anzahl der Programme                       | 20    |
| Maximale Anzahl von Schritten im Programm  | 10    |
| Durchschnittliche Aufheizzeit bis 180 ° C. | 35min |
| Anzahl der Türblätter                      | 2     |
| Diagnose / Update über das Internet        | ✓     |
| Medienverbrauchszähler                     | ✓     |
| Deckenelemente aus Edelstahl               | ✗     |
| Direkte Heizung                            | ✗     |
| Thyristor-Leistungsregler THPiD            | ✓     |
| Kammerbelüftungssystem                     | ✓     |
| Explosionssgeschützte Verschlüsse          | ✓     |
| Silikontürdichtung                         | ✓     |