

Automatyczne monorail 2

6400

Dimensione massima del dettaglio L500 A2400 P2000mm

Velocità del trasportatore 1 m/min

Dimensioni sala 21000x16000mm

Lunghezza trasportatore: 125mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 8 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)


Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H2000 W900

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1250 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-8H



7583

Dimensione massima del dettaglio L600 A2500 P3000mm

Velocità del trasportatore 1,5 m/min

Dimensioni sala 30600x20000mm

Lunghezza trasportatore: 180mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 12 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)



Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H3000 W1300

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1400 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-12H



10813

Dimensione massima del dettaglio L600 A2500 P3000mm

Velocità del trasportatore 1,5 m/min

Dimensioni sala 30600x20000mm

Lunghezza trasportatore: 180mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 12 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H3000 W1300

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1400 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-12H



10812

Dimensione massima del dettaglio L300 A2000 P2000mm

Velocità del trasportatore 1,5 m/min

Dimensioni sala 16000x14000mm

Lunghezza trasportatore: 107mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 6 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)


Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H2000 W900

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1250 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-8H



6591

Dimensja massima del dettaglio L300 A2000 P2000mm

Velocità del trasportatore 1,5 m/min

Dimensioni sala 16000x14000mm

Lunghezza trasportatore: 107mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 5 stadi MT1-5

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 6 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)


Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H2000 W900

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1250 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-8H



7178

Dimensja massima del dettaglio L500 A2500 P2500mm

Velocità del trasportatore 1,5 m/min

Dimensioni sala 53000x14000mm

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Lunghezza trasportatore: 170mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 5 stadi MT1-5

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 10 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)


Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H3000 W1300

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1400 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-12H



8318

Dimensione massima del dettaglio L300 A1500 P2000mm

Velocità del trasportatore 1,2 m/min

Dimensioni sala 37300x10000mm

Lunghezza trasportatore: 135mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 8 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)


Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H2000 W900

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1250 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-8H



8645

Dimensione massima del dettaglio L300 A1700 P800mm

Velocità del trasportatore 2,7 m/min

Dimensioni sala 30000x24000mm

Lunghezza trasportatore: 220mb

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 12 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)


Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi


Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H2000 W900

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1400 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-12H





8688

Dimensione massima del dettaglio L500 A1600 P2500mm

Velocità del trasportatore 1 m/min

Dimensioni sala 50000x14000mm

Lunghezza trasportatore: 175mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 6 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)



Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H2000 W1300

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1250 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-8H



8902

Dimensione massima del dettaglio L500 A2600 P3000mm

Velocità del trasportatore 1 m/min

Dimensioni sala 42000x16000mm

Lunghezza trasportatore: 165mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 5 stadi MT1-5

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 12 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)



Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H3000 W1300

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1400 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-12H



9053

Dimensione massima del dettaglio L80 A500 P500mm

Velocità del trasportatore 1 m/min

Dimensioni sala 60000x10000mm

Lunghezza trasportatore: 125mb

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 8 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)



Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H2000 W900

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1250 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-8H



9266

Dimensione massima del dettaglio L1000 A2000 P2000mm

Velocità del trasportatore 1 m/min

Dimensioni sala 30500x20000mm

Lunghezza trasportatore: 145mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 10 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)

Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H3000 W1300

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1400 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-12H



9751

Dimensione massima del dettaglio L500 A2000 P2500mm

Velocità di trasporto 0,7 m/min

Dimensioni sala 28800x14800mm

Lunghezza trasportatore: 115mb

Preparazione della superficie: Autolavaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: PA-1

Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a pannello PA-1

Sistema di trasporto: Trasportatore a catena monorotaia TA-1

Applicazione: sistema di misurazione a doppio asse Applicatori automatici ProfiSpray A - 12 pz

Centro polveri: ProfiCenter CP-02-24 (con pulizia automatica del serbatoio, bilancia per vernici e setaccio a ultrasuoni)


Asse verticale Z: Manipolatore MA1-18 - 2 pezzi

Asse orizzontale X: Asse di accesso MX1-100 - 2 pezzi

Essiccatore per pannelli Sistema di misurazione del pezzo: BP-H2000 W900

Ritorno vernice: Aspiratore a ciclone CK-D1400 dotato di pompa a fase densa RP-01

Aspiratore: Filtro finale OZ-12H



10807

Dimensje maszynowa detalu L500 A2000 P2500mm

Wspieranie transportu 1 m/min

Wspieranie sali 35000x20000mm

Długość transportu: 140mb

Przygotowanie powierzchni: Autolawaggio a tunnel a 3 stadi MT1-3

Wspieranie po przygotowaniu powierzchni: PA-1

Wspieranie automatyczne: Kabinę w plastikowej z przegrodami na dwóch osiach dla szybkiej zmiany koloru KAP-1

Polimerizacja: Piec na panelu PA-1

System transportu: Transporter na łańcuch monorail TA-1

Aplikacja: system pomiarowy dwuosiowy Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 10 pz

Centrum proszku: ProfiCenter CP-02-24 (z czyszczeniem automatycznym zbiornika, waga dla farb i przesiewacz ultradźwiękowy)


Osie pionowa Z: Manipulator MA1-18 - 2 sztuki


Osie pozioma X: Osie dostępu MX1-100 - 2 sztuki

Wspieranie dla paneli System pomiarowy detalu: BP-H2000 W1300

Wspieranie farby: Właz na cyklon CK-D1400 z pompą o wysokiej gęstości RP-01

Właz: Filtrowy ostateczny OZ-12H





ROMER