



ATEX eksplosjonssikre ovner

MTS | PRECISION MEASUREMENT

Berør datamaskinkontrollene

Eksplosjonssikre låser

Tvunget sirkulasjon gjennom vegger og gulv

240mm

Isolasjonstykkelse 240-300mm

Sveitsiske ovner

2-kanalsUSB-opptaker + full historie

	Seria SL
Makt	Elektrizität
sikkerhetsnivå	ATEX II 3G
Overensstemmelse(sone 2)	✓
Tørking av brennbare løsemidler	✓
Tvungen luftsirkulasjon	✓
To-kanals USB temperaturoptaker	✓
Antall temperatursensorer	MTS 2+
Veggtykkelse (mm)	240

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Taktykkelse (mm)	300
Antall programmer	20
Maksimalt antall trinn i programmet	10
Gjennomsnittlig oppvarmingstid opptil 180 ° C.	35min
Antall dørblader	2
Diagnose / oppdatering via Internett	✓
Mediebruksteller	✓
Takelementer i rustfritt stål	✗
Direkte oppvarming	✗
Thyristor strømkontroll THPiD	✓
Kammerventilasjonssystem	✓
Eksplasjonssikre lukkinger	✓
Silikondørpakning	✓